

表1

LCDモジュール	サイズ["]	解像度	色	コントローラ	インタフェース	タッチパネル	主な入手先
S95160-32	3.2	240x320	262K	SSD1289Z	16bit/パラレル	4線抵抗膜式	aitendo
MSP2807(QD-TFT2803)	2.8	240x320	262K	ILI9341V	SPI 4W	4線抵抗膜式(SPI)	秋月電子
CP2401T-C	2.4	240x320	262K	ILI9325	8bit/パラレル	4線抵抗膜式	aitendo
S95417-AAA	2.4	240x320	262K	ILI9325	8bit/パラレル		aitendo
QJ140083S0	2.4	240x320	262K	ILI9325	8/16bit/パラレル	4線抵抗膜式	aitendo
Z180SN009	1.8	128x160	262K	ST7735S	SPI 4W		aitendo
Z180SN1720	1.8	128x160	262K	ST7735S	SPI 4W		aitendo
ATM0177B3A	1.77	128x160	65K	ILI9163V	SPI 4W		秋月電子
L1F10085	1.7	128x128	4096	S1D15G10	SPI 3W		aitendo
H161T01	1.6	130x130	262K	SSD1283	8bit/パラレル, SPI 4W		aitendo
M014C9163SPI	1.4	128x128	262K	ILI9163B	SPI 4W		aitendo
Z144SN005	1.4	128x128	262K	ST7735S	SPI 4W		aitendo
ZY-FDG1442701V	1.4	128x128	262K	ST7735	8bit/パラレル		aitendo
ATM0130B3	1.3	240x240	262K	ST7789V2	SPI 4W		秋月電子